

W-14 米ヌカ ワックス (ワックス類・油性)

容量 0.5L, 2L, 4L

木材表面の保護剤として仕上げに使用します。

- 天然の米ヌカロウ、植物性樹脂などから作られたクリーム状の天然ワックスです。
- 硬めの塗面を作り、自然なツヤを与え、水をはじき、ホコリやキズから守ります。
- 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
- 心やすらぐ、ラベンダーの香りです。

標準塗布面積：30～50㎡/L (1回塗り)

成分 ・米ヌカロウ ・ノルマルパラフィン
・ラノリンワックス ・ラベンダーオイル
・マイクロクリスタリンワックス
・米ヌカ油
・テルペン樹脂

W-10 蜜ロウ ワックス (ワックス類・油性)

容量 0.5L, 2L, 4L

木材表面の保護剤として仕上げに使用します。

- 蜜蜂の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。
- 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした塗面を作ります。
- 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。
- 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
- 心やすらぐ、ラベンダーの香りです。

標準塗布面積：30～50㎡/L (1回塗り)

成分 ・蜜ロウ
・テルペン樹脂
・ノルマルパラフィン
・ラベンダーオイル

ワックスがけ

1 塗 装：素地(木地)調節済みの木部、塗装済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。

2 磨き込み：乾燥後にウエス等で乾拭きし、磨き込んでください。

- 木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。
- 仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。



- 表面の塗膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブル等は毎月～3カ月、それ以外は3カ月～半年または1年程度を目安にしてください。
- 厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。

W-15 フローリング ワックス (ワックス類・水性)

ご注意 ※ P.4の注意事項をお読みください。

容量 1L

床材表面の汚れを落とし、保護します。

- 蜜ロウやミルクカゼインなどの天然成分だけで作った、メンテナンス用のワックスです。
- 汚れを落とし、静電気を防止し、木材を保護します。
- 一般的な木質系(合成樹脂塗装など)のフローリングにも使えます。
- 心やすらぐ、ラベンダーの香りです。

標準塗布面積：30倍希釈液 100㎡/L (1回塗り)

乾燥時間(20℃)：約6時間～8時間

成分 ・蜜ロウ ・珪藻土
・キャンデリラワックス ・珪酸
・スタンド亜麻仁油 ・メチルセルロース
・硼砂 ・ラベンダーオイル
・牛脂セッケン ・柑橘油
・ミルクカゼイン ・水

ワックスがけ

1 使用前に容器をよく振って、中身を混ぜてください。

2 温水で20～30倍に薄め、雑巾などでワックスがけてください。

3 雑巾、スポンジ、モップなどに液をつけて絞ってから、床を拭き取るように塗ってください。霧吹きなどで床面に吹き付けてから、雑巾等で広げるとお手入れしやすくなります。

4 十分に乾燥するまで、30分程度はおいてください。

- 洗浄効果がありますので、ホコリやチリ・砂などを掃除するだけで使えます。(油汚れなどのしつこい汚れは取れない場合もあります。)
- 防腐剤を添加しておらず、薄めた液は腐敗しやすくなるため、保管せずに廃棄してください。100%天然素材なので、そのまま水に流せます。
- 使った用具類は、乾く前に水でよく洗ってください。

※月に1回程度は塗り直してください。

