

塗りつぶしタイプ 着色仕上げ (内・外装)

**Standölfarbe** (プラネットOPシリーズ)



※ 塗装の際は、塗装標準仕様書 (別冊) をよくお読みになって施工してください。  
本紙13ページにも簡単塗装マニュアルがあります。

**用途** 内外装兼用着色

**塗料面積** 15㎡/L **缶サイズ** 0.75L、2.5L

**成分** 亜麻仁油、スタンドオイル、バルサムテレピン油、鉱物顔料、酸化亜鉛、無鉛乾燥剤

**特徴** スタンドオイルという特殊な油を主体に製造している自然塗料です。この塗料はスタンドオイルを非常に多く入れているため、木の下地によって仕上がりがあまり変わることがありません。ヒバ、ヒノキ、パインなどの樹脂分の多い浸透ムラができやすい材はスタンドオイルが木表面を整え、浸透ムラを防ぎます。又超仕上げの材にも浸透ムラなく塗装を行うことができます。非常に多くのヒバを使用する能登半島の漆職人さんたちに人気があります。やや粘度が高いため、バルサムテレピンオイルにて薄めて塗りやすくすることをお勧めします。内外装兼用で使用いただけます。塗装後ふき取ると木目が見える半透明に仕上げることが可能です。又木部以外のプラスターボード、ケイカル板、RCにも塗装が可能です。



建具 コシヤマ製 木材材質ヒバ (OPライトオークル塗装)

施工例

Standölfarb


**OPシリーズ**



OPホワイトつや有り



OPホワイトつや消し



OPライトオークル



OPグリーン



OPレッド



OPミディアムブラウン



OPダークブラウン



OPエボニー



OPシルバー

※この色見本は印刷物ですので、実際の色とは多少異なります。