

W-19 ワックスオイル [クリヤタイプ] (ワックス類・油性)

W-20 ワックスオイル [白木タイプ] (ワックス類・油性)

ご注意

※ P.4の注意事項をお読みください。

容量 0.5L, 2L

オイルとワックス両方の仕上げ効果が得られます。

- 木材を保護するオイルフィニッシュ効果と、撥水・汚れ防止のワックス効果を兼ね備えています。
- 天然の植物成分、蜜ロウなどから作られた、屋内木部用塗料です。
- 有害とされるホルムアルデヒドは含んでおりません。
- 少量の酸化チタンを加え、塗装による白木の濡れ色変化を最小限に抑えました。色のある木は、白くなりますのでクリヤをお使いください。(白木タイプ)

標準塗布面積:20㎡/L(1回塗り)
乾燥時間(20℃):約8時間~10時間

成分・蜜ロウ
・マイクロクリスタリンワックス
・植物油変成テルペン樹脂(含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油)
・天然エステル(植物酸、植物アルコール)

・ラベンダーオイル
・イソパラフィン
・酸化チタン
・オクチル酸コバルト
・オクチル酸ジルコン

用途 適している 無塗装の木材、床材、家具、木工教材

適さない 仏壇、仏具、光沢仕上げの家具類、食器

ワックスがけ

- 1 塗 装：素地(木地)調節済みの木部、塗装済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。
- 2 磨き込み：乾燥後にウエス等で乾拭きし、磨き込んでください。

- 木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。
- 表面の塗膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗りしてください。毎日触れるような床・テーブル等は毎月~3カ月、それ以外は3カ月~半年または1年程度を目安にしてください。
- 厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。

W-21 フロアワニス [クリヤタイプ] (ワックス類・油性)

ご注意

※ P.4の注意事項をお読みください。

容量 0.5L, 2L

木材の表面で硬化し、撥水性により湿気等の侵入を抑え、抗菌剤の働きでカビの発生を抑えます。

- 天然の植物成分、蜜ロウなどから作られた、屋内木部用塗料です。
- 有害とされるホルムアルデヒドは含んでおりません。

標準塗布面積:10㎡/L(2回塗り) 乾燥時間(20℃):約6時間~8時間

成分・蜜ロウ
・油変性ウレタン化アルキド
・テルペン樹脂(亜麻仁油、紅花油、脱水ひまし油)
・イソパラフィン
・ミネラルターペン

ワックス:
・シリコーン樹脂
・オクチル酸コバルト
・オクチル酸ジルコン
・無機抗菌剤(銀、亜鉛系)
・硫黄・窒素系抗菌剤

用途 適している 無塗装の木材、床材、家具、木工教材

適さない 仏壇、仏具、光沢仕上げの家具類、食器

下塗り調整面に1回塗り仕上げ

- 1 素地調整：サンディングシーラー等を下塗り調整した面に塗装してください。
- 2 塗 装：フロアワニス4:うすめ液0~2の比率で配合し、薄く均一に刷毛塗りしてください。

2回塗り仕上げ

素地調整

- 1 塗装面をサンドペーパー#240~320で研磨してください。

下塗り

- 2 塗 装：フロアワニス4:うすめ液1~2の比率で配合し、薄く均一に刷毛塗りしてください。

下塗り研磨

- 3 下塗り後6~8時間(20℃)おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。

上塗り

- 4 フロアワニス4:うすめ液0~2の比率で配合し、薄く均一に刷毛塗りしてください。

P-95 専用うすめ液(うすめ液)

容量 0.4L, 2L, 4L

ESHAワニス類、ワックス類用のうすめ液です。

- 塗装面の汚れの拭き取りや、塗装用具の洗浄、衣服についた乾燥前の塗料を取る時にも使えます。
 - 安全性の高い溶剤(イソパラフィン)から作られています。
 - 心やすらぐ、ラベンダーの香りです。
- ※水性ワックス、クリアセラック、ウッドシープライマーには使用できません。

成分・イソパラフィン
・ラベンダーオイル

- オイルフィニッシュ、グロスフィニッシュ、カラーオイルフィニッシュ、蜜ロウワックス(油性)、米ヌカワックス(油性)、フローリングワックス、ワックスオイル、フロアワニスの粘度が高く塗りにくい時にお使いください。一度に加えず、塗料を混ぜながら徐々に加えてください。
- 刷毛の洗浄は、まず刷毛についた塗料をヘラ等でしごき落とし、余分な塗料を取り除いた後に、少量のうすめ液で何度かに分けて洗ってください。

- ※使用后、手が荒れた時は、ハンドクリームなどでお手入れしてください。
- ※作業中は換気をよくし、溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないよう注意してください。
- ※火気の近くでの使用や保存はしないでください。
- ※塗装や拭き取りの際には、目立たないところで試してからお使いください。